

GLOBAL DECO' SPRAY

EMAIL ACRILIC PENTRU LUCRĂRI REALIZATE DE AMATORI

seria 240

DESCRIERE

Este un email lucios cu utilizare generală, cu aplicare ușoară și uscare rapidă.

Pelicula de GLOBAL DECO SPRAY aplicată creează un finisaj dur, lucios și rezistent la agenții atmosferici.

GLOBAL DECO SPRAY DE ACOPERIRE A PETELOR cod. 240S000 acoperă și elimină petele de pe pereți înainte de vopsire. Fum, funingine, murdărie, ulei, urme de creion etc. sunt ușor de mascați și puteți proceda cu vopsirea după cel puțin o jumătate de oră.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Datorită caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat la interior și la exterior, pe suporturi din lemn, zidărie, metal, materiale plastice, sticlă și altele.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini acrilice cu uscare rapidă.
- Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatiche.
- Nu conține cloro-fluoro-carburi.
- Strălucire UNI EN ISO 2813 pentru versiunea lucioasă: >85 unghi de măsurare de 60°.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 15'; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 15'.
- Culori temperaturi ridicate 240S080 (argint) și 240S038 (negru opac) rezistă până la 400 °C.
- Culorile metalizate sunt indicate doar pentru aplicările la interior.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit sau lăcuit:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază, eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafețelor deosebit de deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi utilizând decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014, efectuând apoi o curățare mecanică sau manuală.
- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.
- Aplicați 1-2 straturi de spray antirugină 240S110 pe suprafețele perfect curățate și uscate.
- Suprafețele sablate până la metal alb trebuie acoperite cu primul strat de antirugină în maximum 8 ore.
- Aplicați 2 straturi de GLOBAL SPRAY.

Suprafețe din lemn nou sau lăcuit:

- Șmirgluiți pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse.
- Curățați suprafața și eliminați eventualele rășini.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed;
- Pe lemn tânăr și uscat sau pe lemn cu o absorbție excesivă aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE seria 843 și șmirgluiți ușor cu hârtie abrazivă.
- În prezența lacurilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și au o aderență slabă.
- Nivelati neregularitățile suportului.
- Șmirgluiți și curățați.

- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare aplicați 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 și șmirgluiți.

- Aplicați GLOBAL SPRAY.

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.
- Eliminați straturile de vopsele vechi pe bază de var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Pe suportul uscat aplicați 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Aplicați 1-2 straturi de GLOBAL SPRAY.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șmirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.
- Degresați cu Dil. Nitro 5170076 și curățați suportul.
- Pe suportul perfect curățat și uscat aplicați 2 straturi de GLOBAL SPRAY. Pe materiale plastice diferite de PVC este indicată verificarea aderenței cu probe practice pe suportul respectiv.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Suport uscat.

- Produsul poate fi aplicat cu sprayul, utilizând atomizorul special inclus în pachet.
- Agitați energic sprayul înainte de utilizare.
- Stropiți obiectul de la o distanță de circa 30 cm cu mișcări încrucișate.
- Se aplică 1 sau 2 straturi de produs, în funcție de condițiile suportului, de efectul dorit și condițiile de expunere. Înainte de utilizarea produsului în culoarea fluorescentă se recomandă aplicarea prealabilă a GLOBAL SPRAY alb opac.
- Consum indicativ: 1 mp per pachet.
- După utilizarea parțială a sprayului, întoarceți recipientul și curățați supapa apăsând-o până când nu mai iese deloc email; acesta va putea fi reutilizat astfel cu eficiență maximă.

COLORAREA

Produsul este disponibil în diferitele culori din paletar, fluorescente, metalizate, cromate, diamant, de acoperire a petelor, lac transparent, rezistent la temperaturi ridicate (până la 400°C), fonduri (zincuire la rece și antirugină), Alb și negru lucios/opac.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

GLOBAL DECO' SPRAY

EMAIL ACRILIC PENTRU LUCRĂRI REALIZATE DE AMATORI

seria 240

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 1 an de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

În conformitate cu Directiva 2004/42/EC privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV) produsul nu poate fi utilizat în scopul de reparare, întreținere sau de decorare a vehiculelor rutiere.

Iritant - extrem de inflamabil - Nociv pentru organismele acvatice.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.